

ОПИСАНИЕ

ВЕЗЕРКОАТ является 2-х компонентной экономичной, прочной гидроизоляционной системой для крыш и фасадов. Система обладает отличным сцеплением с новыми и старыми поверхностями из бетона, битума и черепицей. ВЕЗЕРКОАТ долго сохраняет эластичность и идеально подходит для районов с экстремальными климатическими условиями. ВЕЗЕРКОАТ наносится кистью или распылителем, после высыхания его можно оставить непокрытым. После нанесения, гидроизоляционная система ВЕЗЕРКОАТ приобретает высокую степень устойчивости к воздействиям химикатов, атмосферным загрязнениям, ультрафиолетовому излучению и возгоранию.

СВОЙСТВА

ВЕЗЕРКОАТ выпускается в виде двухкомпонентной системы, - порошка (на основе цемента) и смолы (на акриловой основе), которые смешиваются на строительной площадке. Различные пропорции смешивания позволяют получить составы с разными степенями гибкости, подходящие для разных целей.

ВЕЗЕРКОАТ СМОЛА

Был разработан на основе концентрированных акриловых смол, обладает высокой степенью устойчивости к воздействию УФ излучения и щелочной среде. Система обладает постоянной эластичностью и смешивается с цементом и цементосодержащими материалами во всех пропорциях. Хотя материал разработан как система гидроизоляции высшего класса, он также служит очень хорошей добавкой к растворам и самовыравнивающимся покрытиям для увеличения их прочности при растяжении, сжатии и прочности на сгиб, а также снижает пропорцию воды и цемента в растворе.

ВЕЗЕРКОАТ ПОРОШОК

Был разработан на основе специальных цементов и точно градуированных наполнителей, активаторов влажности и адгезии. Свойства составов, полученных после смешивания, варьируются в зависимости от пропорции порошка и смолы.

Готовая смесь ВЕЗЕРКОАТ имеет следующие преимущества:

- Постоянная водонепроницаемость.
- Устойчив к истиранию.
- Не токсичен, подходит для емкостей для хранения воды.
- Устойчив к неблагоприятным погодным условиям.
- Высокая степень сцепления с поверхностью.
- Превосходная гибкость.
- Проницаем для водяного пара.
- Цементные растворы имеют хорошее сцепление с системой.
- Заполняет трещины основания.

ВНИМАНИЕ! ВЕЗЕРКОАТ наносится на абсолютно сухую поверхность, не должен наноситься в дождь.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для гидроизоляции большинства строительных поверхностей (вертикальных и горизонтальных): крыш, фасадов, фундаментов; для предохранения стен бассейнов, пола во влажных помещениях, емкостей для хранения воды и т.п.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите с поверхности всю грязь и инородные вещества. Очистите поверхность от масляных пятен и отслоений. Трещины отремонтируйте ХЭНДИКОАТОМ.

ГРУНТОВАНИЕ

Чтобы стабилизировать поверхность, на которой есть признаки запыленности или отслоения, рекомендуется применять проникающую грунтовку ТЕРРАГРУНТ или ТЕРРАБОНД А.

НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Смешайте компоненты ВЕЗЕРКОАТА в пропорциях, указанных в таблице. Добавьте порошок к смоле и размешайте с помощью высокоскоростного миксера или ручной мешалки до получения однородной массы. Наносите материал кистью, валиком или распылителем. Если используется распылитель, добавьте количество воды, достаточное для получения нужной консистенции. Дайте материалу высохнуть 3 часа перед нанесением следующего слоя. Готовую смесь ВЕЗЕРКОАТ следует использовать в течение 1 часа после смешивания.

Пропорции смешивания

Материал	Эластичная гидроизоляция		
	Покрытие	Раствор	Скрид
Везеркоат смола	1	1	1
Везеркоат порошок	2	3	4
Вода	-	0 – 0,1	0,1 – 0,2

Инструменты необходимо промыть водой в течение одного часа после смешивания материала.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегайте продолжительного контакта с глазами и кожей. Для получения детальной информации обратитесь к действующей спецификации по безопасности материалов.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Везеркоат Смола выпускается в пластмассовых ведрах по 5 кг и 20 кг.
Везеркоат Порошок выпускается в бумажных мешках по 25 кг. Материал должен храниться в чистом, сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары или холода. Нераскрытые контейнеры могут храниться в течение 12 месяцев. В первую очередь используйте материал с более ранней датой выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Продукт	Двухкомпонентная цементно-акриловая эластичная гидроизоляционная система.
Связующие	Гидравлический (Везеркоат Порошок) и органический (Везеркоат Смола).
Наполнители	Дробленый наполнитель с точным размером фракции (Везеркоат Порошок).
Цвет	Серый и натуральный белый (Смешанный Везеркоат).
Разбавление	Водой, если необходимо.
Расход материала	1,5 – 2,0 кг/м ² при толщине слоя 1 мм (готовая смесь Везеркоат).
Время высыхания	3 часа в нормальных условиях (готовая смесь Везеркоат).
Удельный вес	1,65 (смешанный Везеркоат, 1 смола : 2 порошок).
Упаковка	Везеркоат Смола: пластмассовые ведра по 5 кг и 20 кг. Везеркоат Порошок: бумажные мешки по 25 кг.
Хранение	12 месяцев в заводской нераскрытой упаковке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ТЕРРАКО предлагает большой выбор строительных отделочных материалов и услуг для большинства видов обработки бетонных поверхностей и финишной отделки. Отдел Технического обслуживания ТЕРРАКО или местный дилер могут предоставить более детальную информацию, образцы, провести демонстрацию нанесения материалов по просьбе заказчиков. Информация, приведенная здесь, основана не только на наших лабораторных исследованиях, но и на практическом опыте, полученном в процессе отделочных работ.

Вся продукция продается в соответствии со стандартными условиями продаж, которые могут быть предоставлены по просьбе покупателя.

Эта информация основана на современном уровне знаний ТЕРРАКО, она предназначена для того, чтобы дать общую информацию о материалах ТЕРРАКО и методах их применения. Потенциальному покупателю рекомендуется подтвердить соответствие материалов, предложенных ТЕРРАКО, своим потребностям перед тем, как приобретать их в коммерческом масштабе.

Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, 103
ООО «СтройХит»
Тел.: +7 (495) 649-65-60
Факс: +7 (495) 748-17-89
e-mail: admin@s-hit.ru
Web: www.s-hit.ru

