



Наименование:	Декоративная штукатурка фактурная с волокнами целлюлозы «Барельеф»
Состав:	
Описание товара:	
Свойства и особенности:	Штукатурка представляет собой вязкую, однородную, волокнистую массу. После высыхания образует «дышащее» декоративное рельефное покрытие глубиной до 10 мм, которое обладает высокой прочностью и стойкостью к мытью. Может колероваться колеровочными красками, пастами или окрашиваться сверху лессирующим составом или другими лакокрасочными материалами ТМ «VGT».
Подготовка поверхности:	рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности «Адгезионной» грунтовкой ТМ «VGT». Использование грунтовки позволит получить прочную поверхность с лёгкой шероховатостью, что облегчит нанесение материала на основание.
Время высыхания:	время высыхания до отлипа зависит от толщины слоя: до 5 мм - 2 часа, до 10 мм - 3 часа. Время до полного высыхания при толщине слоя: 2-5 мм - 48 часов, 6-10 мм - 72 часа при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха 65%.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивости к влажной уборке достигается через 2 недели.
Хранение и транспортирование:	в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания - оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°C и тщательно размешивают до получения однородной массы. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера с добавлением лиственной целлюлозы, микроаморф, модифицирующие добавки.
Технические условия:	ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм. 1,2