



Наименование:	Декоративная штукатурка «Мираж» MAXI
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, перламутровый пигмент, стеклянные микрошарики, вода.
Описание товара:	Тонкослойная декоративная штукатурка с добавлением крупных частиц перламутра, создающих эффект прозрачного серебра, и стеклошариков большого диаметра (до 200 мкм) дает огромный простор для дизайнерских фантазий. Крупный размер шариков позволяет крайне просто с помощью кисти формировать рисунок в процессе нанесения. Материал не образует швов, при этом допускает внесение исправлений и делает это вмешательство незаметным. Покрытие прекрасно смотрится как в современном дизайне, так и в интерьерах «под старину».
Свойства и особенности:	Штукатурка представляет собой пастообразную массу с перламутровыми частицами. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, асбоцементным и гипсокартонным поверхностям. Допускает легкую влажную уборку.
Колеровка:	Может колероваться на автоматических колеровочных машинах по каталогу цветов «Мираж MAXI» или вручную колеровочными пастами ТМ «VGT».
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть чистой и сухой. Основание - абсолютно ровным, поэтому поверхность необходимо предварительно зашпатлевать финишной шпатлевкой и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения ТМ «VGT». Для снижения затрат, повышения технологичности нанесения и декоративных свойств покрытия рекомендуется покрасить основание цветной краской или матовой эмалью в цвет финишного покрытия.
Способ нанесения:	Материал наносить при помощи щетки или широкой кисти хаотичными или перекрещивающимися мазками. Затем красиво распределить штукатурку по поверхности, создавая разнообразные рисунки. Возможно создание фактуры с помощью вельюрового валика. При этом стеклошарики равномерно распределяются по поверхности. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м². Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.
Расход:	150-200 г/м²
Время высыхания:	До отлипа 2 часа, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха 65%.

**Хранение и
транспортирование:**

В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

**Технические
условия:**

ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм1-7