



Наименование:	Грунтовка для внутренних работ укрывающая ВД-АК-0301
Состав:	
Описание товара:	
Свойства и особенности:	Имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. видам минеральных поверхностей. Облегчает нанесение красок. Снижает расход краски. Снижает расход клея. После высыхания образует ровную матовую поверхность белого цвета.
Колеровка:	Может быть подколерована.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и очищенной от слоёв старого покрытия. Крупные трещины и выбоины устранить с помощью шпатлёвки.
Способ нанесения:	Наносится кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя.
Расход:	150-200 г/м ²
Время высыхания:	До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Допускается замораживание до -25°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, наполнитель.
Плотность:	1,56 г/см ³
Сухой остаток:	Не менее 50%.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Грунтование при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2316-013-32998388-2010 с изм. 1,2