



По вопросам приобретения и консультации:

**ПЕРЕЙТИ в магазин**

8 903 222 61 14 Скидки

8 499 499 61 14 Акции



VINCENT DÉCOR



## SABBIA

(САБИЯ)

### ФАКТУРА МЕЛКОГО ПЕСКА С ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ

#### Основные характеристики

Колеруемый пастообразный материал, позволяющий получать тонкое фактурное покрытие, представляющее собой матовые россыпи окрашенных песчинок на перламутровом фоне; можно использовать для фрагментарного нанесения в комбинации с другими декоративными лакокрасочными материалами.

#### Состав

Водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, добавки, перламутровый пигмент, вода.

#### Плотность

1,17 г/см<sup>3</sup>

#### Массовая доля нелетучих веществ

36 %

#### Область применения

Для отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности.

#### Подготовка поверхности

Все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с этикетками на эти грунтовки. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

#### СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ

Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5) - грунтовка для подготовки основания

Sous-couche - грунтовка под декоративное покрытие

Sabbia - декоративное покрытие

#### РАСХОД

2,5 л / до 50 м<sup>2</sup> в один слой

2,5 л / до 30 м<sup>2</sup> в один слой

2,5 л / до 25 м<sup>2</sup> в один слой

#### Нанесение

На ровную чистую сухую подготовленную поверхность нанести грунтовку Sous-couche, колерованную в цвет покрытия Sabbia, валиком (737), в труднодоступных местах - кистью (235) в один слой (для контрастных оснований - в два слоя). После высыхания грунтовки перемешать в одной ёмкости количество материала

Sabbia из разных партий, необходимое для отделки одной стены/потолка или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре плюс (8 - 25) °С; запрещается наносить на основания, нагретые выше плюс 25 °С и при относительной влажности воздуха более 70 %. Покрытие Sabbia наносят кистью (235 или 98070, 98100) хаотичными разнонаправленными круговыми движениями. Кисть при нанесении рекомендуется держать почти параллельно декорируемой поверхности. Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 0,25 м<sup>2</sup>.

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Уход за покрытием</b>                 | Протирание от пыли сухой мягкой тканью через две недели после нанесения.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Расход</b>                            | 0,10 - 0,12 л/м <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Время высыхания</b>                   | Sous-couche - 6 ч (одного слоя), Sabbia - 24 ч (полное высыхание - через 7 - 10 дней).                                                                                                                                                                             |
| <b>Колеровка</b>                         | По каталогу Sabbia. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияют размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.                                                                            |
| <b>Очистка инструмента</b>               | Водой, сразу после окончания работы.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Срок годности</b>                     | 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °С.                                                                                                                                                                       |
| <b>Транспортирование и хранение</b>      | По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °С.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Меры предосторожности, утилизация</b> | Хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации. |
| <b>Фасовка, л</b>                        | 1 / 2.5                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### ИНСТРУМЕНТ



Валик - 737

Кисть - 98100

Кисть - 235

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода «ЛАКОС коутингс», сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016