



Наименование:	Лессирующий состав Gallery
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Применяется для наружных и внутренних работ при декоративной отделке помещений по минеральным и деревянным поверхностям, а также по обоям во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.
Свойства и особенности:	Лессирующий состав представляет собой однородную вязкую жидкую консистенцию. Является защитным слоем для ранее нанесенных декоративных материалов, подчеркивает глубину рельефа. Готов к применению. Обладает водостойкостью.
Колеровка:	Возможна колеровка высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ „VGT”.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть сухой и чистой.
Способ нанесения:	Материал наносится специальной рукавицей, губкой, резиновым или металлическим шпателем, кистью; при необходимости, с последующим снятием шпателем верхнего слоя состава до проявления фактуры.
Расход:	150-250 г/м² в зависимости от фактуры поверхности.
Время высыхания:	До отлипа 2 часа при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха 60%. Полное высыхание - 24 часа.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 28 суток.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового полимера с добавлением различных вспомогательных веществ, перламутровый пигмент (кроме бесцветного).
Плотность:	30%.
Сухой остаток:	1,05 г/см куб.
Температура применения:	Лессирующий состав наносить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха 80%.
Разбавитель:	При необходимости допускается разбавление водой до 20%.
Не рекомендуется:	Окраска поверхностей при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.

Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2313-034-32998388-2014 с изм. 1-3